

属性					
结构类型	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling				
固定	夹紧环				
接口 1	BSP外螺纹,圆柱形				
密封形式 1	带塞扁平密封				
接口	后,中心				
标准	EN 837-1				
缓冲	通过甘油注入				
温度范围	medium max. +60 °C Ambient -20 °C to +60 °C				



提示

静止负荷时应用范围: 3/4 x 刻度盘终端读数。 交变负荷时应用范围: 2/3 x 刻度盘终端读数。

货品					
名称	额定大小 Ø	刻度范围	质量等级	接口	
GMM 63-1 HKR	63	01	1,6	G 1/4" -19	
GMM 63-1.6 HKR	63	01,6	1,6	G 1/4" -19	
GMM 63-2.5 HKR	63	02,5	1,6	G 1/4" -19	
GMM 63-4 HKR	63	04	1,6	G 1/4" -19	
GMM 63-06 HKR	63	06	1,6	G 1/4" -19	
GMM 63-10 HKR	63	010	1,6	G 1/4" -19	
GMM 63-16 HKR	63	016	1,6	G 1/4" -19	
GMM 63-25 HKR	63	025	1,6	G 1/4" -19	
GMM 63-40 HKR	63	040	1,6	G 1/4" -19	
GMM 63-60 HKR	63	060	1,6	G 1/4" -19	
GMM 63-100 HKR	63	0100	1,6	G 1/4" -19	
GMM 63-160 HKR	63	0160	1,6	G 1/4" -19	
GMM 63-250 HKR	63	0250	1,6	G 1/4" -19	
GMM 63-400 HKR	63	0400	1,6	G 1/4" -19	
GMM 63-600 HKR	63	0600	1,6	G 1/4" -19	
GMM 63-1000 HKR	63	01000	1,6	G 1/4" -19	