

GMM 80

注有甘油的压力表

属性

| | |
|--------|---|
| 结构类型 | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| 接口 1 | BSP外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 | 带塞扁平密封 |
| 接口 | 下 |
| 标准 | EN 837-1 |
| 缓冲 | 通过甘油注入 |
| 温度范围 | medium max. +60 °C Ambient -20 °C to +60 °C |



提示

静止负荷时应用范围: 3/4 x 刻度盘终端读数。

交变负荷时应用范围: 2/3 x 刻度盘终端读数。

货品

| 名称 | 额定大小 Ø | 刻度范围 | 质量等级 | 接口 |
|------------|--------|---------|------|------------|
| GMM 80-1 | 80 | 0...1 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-1.6 | 80 | 0...1,6 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-2.5 | 80 | 0...2,5 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-4 | 80 | 0...4 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-6 | 80 | 0...6 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-10 | 80 | 0...10 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-16 | 80 | 0...16 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-25 | 80 | 0...25 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-40 | 80 | 0...40 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-60 | 80 | 0...60 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-100 | 80 | 0...100 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-160 | 80 | 0...160 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-250 | 80 | 0...250 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-400 | 80 | 0...400 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-600 | 80 | 0...600 | 1,6 | G 1/2" -14 |