

属性	
结构类型	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
接口 1	BSP外螺纹,圆柱形
密封形式 1	带塞扁平密封
接口	后,偏心
标准	EN 837-1
缓冲	通过甘油注入
温度范围	medium max. +60 °C Ambient -20 °C to +60 °C



## 提示

静止负荷时应用范围: 3/4 x 刻度盘终端读数。 交变负荷时应用范围: 2/3 x 刻度盘终端读数。

货品					
名称	额定大小 Ø	刻度范围	质量等级	接口	
GVM 100 -0.6+0 H	100	-0,60	1,0	G 1/2" -14	
GVM 100 -1+0 H	100	-10	1,0	G 1/2" -14	
GVM 100 -1+0.6 H	100	-1+0,6	1,0	G 1/2" -14	
GVM 100 -1+1.5 H	100	-1+1,5	1,0	G 1/2" -14	
GVM 100 -1+3 H	100	-1+3	1,0	G 1/2" -14	
GVM 100 -1+5 H	100	-1+5	1,0	G 1/2" -14	
GVM 100 -1+9 H	100	-1+9	1,0	G 1/2" -14	
GVM 100 -1+15 H	100	-1+15	1,0	G 1/2" -14	