

**属性**

<b>结构类型</b>	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
<b>固定</b>	夹紧环
<b>接口 1</b>	BSP外螺纹,圆柱形
<b>密封形式 1</b>	带塞扁平密封
<b>接口</b>	后,偏心
<b>标准</b>	EN 837-1
<b>缓冲</b>	通过甘油注入
<b>温度范围</b>	medium max. +60 °C Ambient -20 °C to +60 °C

**提示**

静止负荷时的应用范围: 至刻度盘终端读数。  
交变负荷时应用范围: 至0.9倍的刻度盘终端读数。

**货品**

名称	额定大小 Ø	刻度范围	质量等级	接口
GVM 100 -0.6+0 HKR	100	-0,6...0	1,0	G 1/2" -14
GVM 100 -1+0 HKR	100	-1...0	1,0	G 1/2" -14
GVM 100 -1+0.6 HKR	100	-1...+0,6	1,0	G 1/2" -14
GVM 100 -1+1.5 HKR	100	-1...+1,5	1,0	G 1/2" -14
GVM 100 -1+3 HKR	100	-1...+3	1,0	G 1/2" -14
GVM 100 -1+5 HKR	100	-1...+5	1,0	G 1/2" -14
GVM 100 -1+9 HKR	100	-1...+9	1,0	G 1/2" -14
GVM 100 -1+15 HKR	100	-1...+15	1,0	G 1/2" -14