

属性					
结构类型	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling				
固定	夹紧环				
接口 1	BSP外螺纹,圆柱形				
密封形式 1	带塞扁平密封				
接口	后,偏心				
标准	EN 837-1				
缓冲	通过甘油注入				
温度范围	medium max. +60 °C Ambient -20 °C to +60 °C				



提示

静止负荷时的应用范围: 至刻度盘终端读数。 交变负荷时应用范围:至0.9倍的刻度盘终端读数。

货品				
名称	额定大小 Ø	刻度范围	质量等级	接口
GVM 100 -0.6+0 HKR	100	-0,60	1,0	G 1/2" -14
GVM 100 -1+0 HKR	100	-10	1,0	G 1/2" -14
GVM 100 -1+0.6 HKR	100	-1+0,6	1,0	G 1/2" -14
GVM 100 -1+1.5 HKR	100	-1+1,5	1,0	G 1/2" -14
GVM 100 -1+3 HKR	100	-1+3	1,0	G 1/2" -14
GVM 100 -1+5 HKR	100	-1+5	1,0	G 1/2" -14
GVM 100 -1+9 HKR	100	-1+9	1,0	G 1/2" -14
GVM 100 -1+15 HKR	100	-1+15	1,0	G 1/2" -14