

GVM 160 H

注有甘油的真空压力表

属性

| | |
|--------|---|
| 结构类型 | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| 接口 1 | BSP外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 | 带塞扁平密封 |
| 接口 | 后,中心 |
| 标准 | EN 837-1 |
| 缓冲 | 通过甘油注入 |
| 温度范围 | medium max. +60 °C Ambient -20 °C to +60 °C |



提示

静止负荷时应用范围: 3/4 x 刻度盘终端读数。

交变负荷时应用范围: 2/3 x 刻度盘终端读数。

货品

| 名称 | 额定大小 Ø | 刻度范围 | 质量等级 | 接口 |
|------------------|--------|-----------|------|------------|
| GVM 160 -1+0 H | 160 | -1...0 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GVM 160 -1+0.6 H | 160 | -1...+0,6 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GVM 160 -1+1.5 H | 160 | -1...+1,5 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GVM 160 -1+3 H | 160 | -1...+3 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GVM 160 -1+5 H | 160 | -1...+5 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GVM 160 -1+9 H | 160 | -1...+9 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GVM 160 -1+15 H | 160 | -1...+15 | 1,0 | G 1/2" -14 |