

# GVM 50

注有甘油的真空压力表

**HANSA FLEX**

## 属性

结构类型 Pipe spring pressure gauge with glycerine filling

接口 1 BSP外螺纹,圆柱形

密封形式 1 带塞扁平密封

接口 下

标准 EN 837-1

缓冲 通过甘油注入

温度范围 medium max. +60 °C  
Ambient -20 °C to +60 °C



## 提示

静止负荷时应用范围: 3/4 x 刻度盘终端读数。

交变负荷时应用范围: 2/3 x 刻度盘终端读数。

## 货品

| 名称            | 额定大小 Ø | 刻度范围      | 质量等级 | 接口         |
|---------------|--------|-----------|------|------------|
| GVM 50 -1+0   | 50     | -1...0    | 2,5  | G 1/4" -19 |
| GVM 50 -1+0.6 | 50     | -1...+0,6 | 2,5  | G 1/4" -19 |
| GVM 50 -1+1.5 | 50     | -1...+1,5 | 2,5  | G 1/4" -19 |
| GVM 50 -1+3   | 50     | -1...+3   | 2,5  | G 1/4" -19 |
| GVM 50 -1+5   | 50     | -1...+5   | 2,5  | G 1/4" -19 |
| GVM 50 -1+9   | 50     | -1...+9   | 2,5  | G 1/4" -19 |
| GVM 50 -1+15  | 50     | -1...+15  | 2,5  | G 1/4" -19 |