GVM 50 H
注有甘油的真空压力表

属性

结构类型	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
接口 1	BSP外螺纹,圆柱形
密封形式 1	带塞扁平密封
接口	后,中心
标准	EN 837-1
缓冲	通过甘油注入
温度范围	medium max. +60 °C Ambient -20 °C to +60 °C

提示

静止负荷时应用范围: 3/4 x 刻度盘终端读数。
交变负荷时应用范围: 2/3 x 刻度盘终端读数。

货品

名称	额定大小 Ø	刻度范围	质量等级	接口
GVM 50 -1+0 H	50	-1...0	2,5	G 1/4" -19
GVM 50 -1+0.6 H	50	-1...+0,6	2,5	G 1/4" -19
GVM 50 -1+1.5 H	50	-1...+1,5	2,5	G 1/4" -19
GVM 50 -1+3 H	50	-1...+3	2,5	G 1/4" -19
GVM 50 -1+5 H	50	-1...+5	2,5	G 1/4" -19
GVM 50 -1+9 H	50	-1...+9	2,5	G 1/4" -19
GVM 50 -1+15 H	50	-1...+15	2,5	G 1/4" -19

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。