

# GVM 63 HFR

注有甘油的真空压力表

## 属性

|        |   |
|--------|---|
| 结构类型   | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| 固定     | 带固定钻孔的前环  |
| 接口 1   | BSP外螺纹,圆柱形  |
| 密封形式 1 | 带塞扁平密封  |
| 接口     | 后,中心  |
| 标准     | EN 837-1  |
| 缓冲     | 通过甘油注入  |
| 温度范围   | medium max. +60 °C<br>Ambient -20 °C to +60 °C    |



## 提示

静止负荷时应用范围: 3/4 x 刻度盘终端读数。

交变负荷时应用范围: 2/3 x 刻度盘终端读数。

## 货品

| 名称                | 额定大小 Ø | 刻度范围      | 质量等级 | 接口         |
|-------------------|--------|-----------|------|------------|
| GVM 63 -1+0 HFR   | 63     | -1...0    | 1,6  | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+0.6 HFR | 63     | -1...+0,6 | 1,6  | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+1.5 HFR | 63     | -1...+1,5 | 1,6  | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+3 HFR   | 63     | -1...+3   | 1,6  | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+5 HFR   | 63     | -1...+5   | 1,6  | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+9 HFR   | 63     | -1...+9   | 1,6  | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+15 HFR  | 63     | -1...+15  | 1,6  | G 1/4" -19 |