

| 属性 | | | | |
|--------|---|--|--|--|
| 结构类型 | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling | | | |
| 接口1 | BSP外螺纹,圆柱形 | | | |
| 密封形式 1 | 带塞扁平密封 | | | |
| 接口 | 后,中心 | | | |
| 标准 | EN 837-1 | | | |
| 缓冲 | 通过甘油注入 | | | |
| 温度范围 | medium max. +60 °C Ambient -20 °C to +60 °C | | | |



提示

静止负荷时应用范围: 3/4 x 刻度盘终端读数。 交变负荷时应用范围: 2/3 x 刻度盘终端读数。

| 货品 | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------|------------|--|
| 名称 | 额定大小 Ø | 刻度范围 | 质量等级 | 接口 | |
| GVM 80 -0.6+0 H | 80 | -0,60 | 1,6 | G 1/4" -19 | |
| GVM 80 -1+0 H | 80 | -10 | 1,6 | G 1/4" -19 | |
| GVM 80 -1+0.6 H | 80 | -1+0,6 | 1,6 | G 1/4" -19 | |
| GVM 80 -1+1.5 H | 80 | -1+1,5 | 1,6 | G 1/4" -19 | |
| GVM 80 -1+3 H | 80 | -1+3 | 1,6 | G 1/4" -19 | |
| GVM 80 -1+5 H | 80 | -1+5 | 1,6 | G 1/4" -19 | |
| GVM 80 -1+9 H | 80 | -1+9 | 1,6 | G 1/4" -19 | |
| GVM 80 -1+15 H | 80 | -1+15 | 1,6 | G 1/4" -19 | |