

HFM SKE VA

测量软管管道

属性

应用范围	测量技术
结构类型	带测量接口M 16 x 2的软管管道 DN 2
内胶层	聚酰胺
增强层	一个芳纶编织衬里
外胶层	聚氨酯
供货范围	带防尘保护
温度 min.	-20 °C
温度 max.	100 °C
适用介质	基于矿物油和乙二醇的液体



提示

接口为不锈钢。

货品

名称	外径Ø (mm)	内径-Ø (mm)	最大工作压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)	长度 (mm)
HFM SKE 200 VA	5,5	2	630	35	200
HFM SKE 300 VA	5,5	2	630	35	300
HFM SKE 400 VA	5,5	2	630	35	400
HFM SKE 630 VA	5,5	2	630	35	630
HFM SKE 800 VA	5,5	2	630	35	800
HFM SKE 1000 VA	5,5	2	630	35	1000
HFM SKE 1500 VA	5,5	2	630	35	1500
HFM SKE 2000 VA	5,5	2	630	35	2000
HFM SKE 2500 VA	5,5	2	630	35	2500
HFM SKE 3200 VA	5,5	2	630	35	3200
HFM SKE 4000 VA	5,5	2	630	35	4000

产品变体

HFM SKE