


属性						
接口 1	BSP内螺纹,圆柱形					
密封形式 1	密封唇边环					
接口2	米制外螺纹,圆柱形					
密封形式 2	24°内锥					
结构类型	压力表接口螺栓连接					
供货范围	带密封唇边环					
原料	钢					
表面保护	电镀涂层					





提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品										
名称	结构系列	Ø d2 (mm)	工作压力 巴	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	
MVR 04 LL	LL	4	PN 100	G 1/4" -19	14,5	33	23,0	19	10	
MVR NW 04 HL	L	6	PN 315	G 1/4" -19	14,5	37	22,0	19	14	
MVR NW 06 HL	L	8	PN 315	G 1/4" -19	14,5	37	22,0	19	17	
MVR NW 08 HL	L	10	PN 315	G 1/4" -19	14,5	38	23,0	19	19	
MVR NW 10 HL	L	12	PN 315	G 1/4" -19	14,5	38	23,0	19	22	
MVR NW 03 HS	S	6	PN 630	G 1/2" -14	20,0	46	31,0	27	17	
MVR NW 04 HS	S	8	PN 630	G 1/2" -14	20,0	46	31,0	27	19	
MVR NW 06 HS	S	10	PN 630	G 1/2" -14	20,0	47	30,5	27	22	
MVR NW 08 HS	S	12	PN 630	G 1/2" -14	20,0	47	30,5	27	24	

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø = 管外直径

产品变体	
MVR MG	压力表接口螺栓连接, 黄铜
MVR VA	压力表接口螺栓连接, 不锈钢
XMVR	压力表接口螺栓连接, 钢

备件

DKI 用于内螺纹的密封唇边环