

# RMM 160

## 未注入甘油的压力表

### 属性

|        |  |
|--------|--|
| 结构类型   | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| 接口 1   | BSP外螺纹,圆柱形   |
| 密封形式 1 | 带塞扁平密封   |
| 接口     | 下  |
| 标准     | EN 837-1   |
| 温度范围   | medium max. +60 °C<br>Ambient -20 °C to +60 °C       |



### 提示

静止负荷时应用范围: 3/4 x 刻度盘终端读数。

交变负荷时应用范围: 2/3 x 刻度盘终端读数。

### 货品

| 名称          | 额定大小 Ø | 刻度范围    | 质量等级 | 接口         |
|-------------|--------|---------|------|------------|
| RMM 160-0.6 | 160    | 0...0,6 | 1,6  | G 1/2" -14 |
| RMM 160-1   | 160    | 0...1   | 1,6  | G 1/2" -14 |
| RMM 160-1.6 | 160    | 0...1,6 | 1,6  | G 1/2" -14 |
| RMM 160-2.5 | 160    | 0...2,5 | 1,6  | G 1/2" -14 |
| RMM 160-4   | 160    | 0...4   | 1,6  | G 1/2" -14 |
| RMM 160-6   | 160    | 0...6   | 1,6  | G 1/2" -14 |
| RMM 160-10  | 160    | 0...10  | 1,6  | G 1/2" -14 |
| RMM 160-16  | 160    | 0...16  | 1,6  | G 1/2" -14 |
| RMM 160-25  | 160    | 0...25  | 1,6  | G 1/2" -14 |
| RMM 160-40  | 160    | 0...40  | 1,6  | G 1/2" -14 |