RMM 50 HFR
未注入甘油的压力表

属性

结构类型	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
固定	带固定钻孔的前环
接口 1	BSP外螺纹,圆柱形
密封形式 1	带塞扁平密封
接口	后,中心
标准	EN 837-1
温度范围	medium max. +60 °C Ambient -20 °C to +60 °C



提示

静止负荷时应用范围: 3/4 x 刻度盘终端读数。
交变负荷时应用范围: 2/3 x 刻度盘终端读数。

货品

名称	额定大小 Ø	刻度范围	质量等级	接口
RMM 50-0.6 HFR	50	0...0,6	2,5	G 1/4" -19
RMM 50-1 HFR	50	0...1	2,5	G 1/4" -19
RMM 50-1.6 HFR	50	0...1,6	2,5	G 1/4" -19
RMM 50-2.5 HFR	50	0...2,5	2,5	G 1/4" -19
RMM 50-4 HFR	50	0...4	2,5	G 1/4" -19
RMM 50-6 HFR	50	0...6	2,5	G 1/4" -19
RMM 50-10 HFR	50	0...10	2,5	G 1/4" -19
RMM 50-16 HFR	50	0...16	2,5	G 1/4" -19
RMM 50-25 HFR	50	0...25	2,5	G 1/4" -19
RMM 50-40 HFR	50	0...40	2,5	G 1/4" -19
RMM 50-60 HFR	50	0...60	2,5	G 1/4" -19
RMM 50-100 HFR	50	0...100	2,5	G 1/4" -19
RMM 50-160 HFR	50	0...160	2,5	G 1/4" -19
RMM 50-250 HFR	50	0...250	2,5	G 1/4" -19
RMM 50-315 HFR	50	0...315	2,5	G 1/4" -19
RMM 50-400 HFR	50	0...400	2,5	G 1/4" -19

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。