

RMM 63 H

未注入甘油的压力表

属性

结构类型	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
接口 1	BSP外螺纹,圆柱形
密封形式 1	带塞扁平密封
接口	后,中心
标准	EN 837-1
温度范围	medium max. +60 °C Ambient -20 °C to +60 °C



提示

静止负荷时应用范围: 3/4 x 刻度盘终端读数。

交变负荷时应用范围: 2/3 x 刻度盘终端读数。

货品

名称	额定大小 Ø	刻度范围	质量等级	接口
RMM 63-0.6 H	63	0...0,6	2,5	G 1/4" -19
RMM 63-1 H	63	0...1	2,5	G 1/4" -19
RMM 63-1.6 H	63	0...1,6	2,5	G 1/4" -19
RMM 63-2.5 H	63	0...2,5	2,5	G 1/4" -19
RMM 63-4 H	63	0...4	2,5	G 1/4" -19
RMM 63-6 H	63	0...6	2,5	G 1/4" -19
RMM 63-10 H	63	0...10	2,5	G 1/4" -19
RMM 63-16 H	63	0...16	2,5	G 1/4" -19
RMM 63-25 H	63	0...25	2,5	G 1/4" -19
RMM 63-40 H	63	0...40	2,5	G 1/4" -19
RMM 63-60 H	63	0...60	2,5	G 1/4" -19
RMM 63-100 H	63	0...100	2,5	G 1/4" -19
RMM 63-160 H	63	0...160	2,5	G 1/4" -19
RMM 63-250 H	63	0...250	2,5	G 1/4" -19
RMM 63-315 H	63	0...315	2,5	G 1/4" -19
RMM 63-400 H	63	0...400	2,5	G 1/4" -19