# RMM 63 KO
## 未注入甘油的压力表

HANSA-FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **结构类型** | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| **接口 1** | BSPT外螺纹,圆锥形 |
| **密封形式 1** | 带塞扁平密封 |
| **接口** | 下 |
| **标准** | EN 837-1 |
| **温度范围** | medium max. +60 °C<br>Ambient -20 °C to +60 °C |



### 提示

静止负荷时应用范围: 3/4 x 刻度盘终端读数。
交变负荷时应用范围: 2/3 x 刻度盘终端读数。

### 货品

| 名称 | 额定大小 Ø | 刻度范围 | 质量等级 | 接口 |
|---|---|---|---|---|
| **RMM 63-4 KO** | 63 | 0...4 | 2,5 | R 1/4" -19 K |
| **RMM 63-6 KO** | 63 | 0...6 | 2,5 | R 1/4" -19 K |
| **RMM 63-10 KO** | 63 | 0...10 | 2,5 | R 1/4" -19 K |
| **RMM 63-16 KO** | 63 | 0...16 | 2,5 | R 1/4" -19 K |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*