

# RVM 63 H

## 未注入甘油的真空压力表

### 属性

|        |  |
|--------|--|
| 结构类型   | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| 接口 1   | BSP外螺纹,圆柱形   |
| 密封形式 1 | 带塞扁平密封   |
| 接口     | 后,中心   |
| 标准     | EN 837-1   |
| 温度范围   | medium max. +60 °C<br>Ambient -20 °C to +60 °C       |



### 提示

静止负荷时应用范围: 3/4 x 刻度盘终端读数。

交变负荷时应用范围: 2/3 x 刻度盘终端读数。

### 货品

| 名称               | 额定大小 Ø | 刻度范围      | 质量等级 | 接口         |
|------------------|--------|-----------|------|------------|
| RVM 63 -1 +0 H   | 63     | -1...0    | 2,5  | G 1/4" -19 |
| RVM 63 -1 +0.6 H | 63     | -1...+0,6 | 2,5  | G 1/4" -19 |
| RVM 63 -1 +1.5 H | 63     | -1...+1,5 | 2,5  | G 1/4" -19 |
| RVM 63 -1 +3 H   | 63     | -1...+3   | 2,5  | G 1/4" -19 |
| RVM 63 -1 +5 H   | 63     | -1...+5   | 2,5  | G 1/4" -19 |
| RVM 63 -1 +9 H   | 63     | -1...+9   | 2,5  | G 1/4" -19 |
| RVM 63 -1 +15 H  | 63     | -1...+15  | 2,5  | G 1/4" -19 |