RVM 63 HKR
未注入甘油的真空压力表

属性

结构类型	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
固定	夹紧环
接口 1	BSP外螺纹,圆柱形
密封形式 1	带塞扁平密封
接口	后,中心
标准	EN 837-1
温度范围	medium max. +60 °C Ambient -20 °C to +60 °C



提示

静止负荷时应用范围: 3/4 x 刻度盘终端读数。
交变负荷时应用范围: 2/3 x 刻度盘终端读数。

货品

名称	额定大小 Ø	刻度范围	质量等级	接口
RVM 63 -1 +0 HKR	63	-1...0	2,5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +0.6 HKR	63	-1...+0,6	2,5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +1.5 HKR	63	-1...+1,5	2,5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +3 HKR	63	-1...+3	2,5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +5 HKR	63	-1...+5	2,5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +9 HKR	63	-1...+9	2,5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +15 HKR	63	-1...+15	2,5	G 1/4" -19

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。