

RVM 80 H 1/4

未注入甘油的真空压力表

属性

| | |
|--------|--|
| 结构类型 | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| 接口 1 | BSP外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 | 带塞扁平密封 |
| 接口 | 后,中心 |
| 标准 | EN 837-1 |
| 温度范围 | medium max. +60 °C Ambient -20 °C to +60 °C |



提示

静止负荷时应用范围: 3/4 x 刻度盘终端读数。

交变负荷时应用范围: 2/3 x 刻度盘终端读数。

货品

| 名称 | 额定大小 Ø | 刻度范围 | 质量等级 | 接口 |
|----------------------|--------|-----------|------|------------|
| RVM 80 -1 +0 H 1/4 | 80 | -1...0 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RVM 80 -1 +0.6 H 1/4 | 80 | -1...+0,6 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RVM 80 -1 +1.5 H 1/4 | 80 | -1...+1,5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RVM 80 -1 +3 H 1/4 | 80 | -1...+3 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RVM 80 -1 +5 H 1/4 | 80 | -1...+5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RVM 80 -1 +9 H 1/4 | 80 | -1...+9 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RVM 80 -1 +15 H 1/4 | 80 | -1...+15 | 1,6 | G 1/4" -19 |