

# RVM 80 H 1/4

## 未注入甘油的真空压力表

### 属性

结构类型	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
接口 1	BSP外螺纹,圆柱形
密封形式 1	带塞扁平密封
接口	后,中心
标准	EN 837-1
温度范围	medium max. +60 °C Ambient -20 °C to +60 °C



### 提示

静止负荷时应用范围: 3/4 x 刻度盘终端读数。

交变负荷时应用范围: 2/3 x 刻度盘终端读数。

### 货品

名称	额定大小 Ø	刻度范围	质量等级	接口
RVM 80 -1 +0 H 1/4	80	-1...0	1,6	G 1/4" -19
RVM 80 -1 +0.6 H 1/4	80	-1...+0,6	1,6	G 1/4" -19
RVM 80 -1 +1.5 H 1/4	80	-1...+1,5	1,6	G 1/4" -19
RVM 80 -1 +3 H 1/4	80	-1...+3	1,6	G 1/4" -19
RVM 80 -1 +5 H 1/4	80	-1...+5	1,6	G 1/4" -19
RVM 80 -1 +9 H 1/4	80	-1...+9	1,6	G 1/4" -19
RVM 80 -1 +15 H 1/4	80	-1...+15	1,6	G 1/4" -19