
XHFM T HL S / XHFM T HS S

测量接口,Steck系列



接口 1 + 2 米制外螺纹,圆柱形 密封形式 1 + 2 24°内锥	
密封形式 1 + 2 24°内锥	
接口3 测量技术用插式接口	
结构形式 T形	
标准 DIN 2353 ISO 8434-1	
供货范围 接套(不带锁紧螺母和切割环)	
温度 min20 °C	
温度 max. 100 °C	
原料 钢	
表面保护 电镀涂层	





提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

/h ==					
货品					
名称	结构系列	Ø d2	G1 - G2	最大工作压力	
		(mm)		(bar)	
XHFM T HL 04 S	L	6	M 12 x 1.5	315	
XHFM T HL 06 S	L	8	M 14 x 1.5	315	
XHFM T HL 08 S	L	10	M 16 x 1.5	315	
XHFM T HL 10 S	L	12	M 18 x 1.5	315	
XHFM T HL 13 S	L	15	M 22 x 1.5	315	
XHFM T HL 16 S	L	18	M 26 x 1.5	315	
XHFM T HL 20 S	L	22	M 30 x 2	160	
XHFM T HS 03 S	S	6	M 14 x 1.5	400	
XHFM T HS 04 S	S	8	M 16 x 1.5	400	
XHFM T HS 06 S	S	10	M 18 x 1.5	400	
XHFM T HS 08 S	S	12	M 20 x 1.5	400	
XHFM T HS 10 S	S	14	M 22 x 1.5	400	
XHFM T HS 13 S	S	16	M 24 x 1.5	400	
XHFM T HS 16 S	S	20	M 30 x 2	400	

产品变体

HFM T HL S / HFM T HS S 测量接口,Steck系列, 带闭锁插头和定位销

备件

HFM ST 闭锁插头插式接合器 DN 2