

### 属性

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 接口 1   | BSP内螺纹,圆柱形           |
| 密封形式 1 | 密封唇边环                |
| 接口 2   | 未进行预装配的管接头           |
| 密封形式 2 | 带切割环的管接头             |
| 结构类型   | 压力表接口螺栓连接            |
| 供货范围   | 带密封唇边环(接套不带锁紧螺母和切割环) |
| 原料     | 钢                    |
| 表面保护   | 电镀涂层                 |



### 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

### 货品

| 名称           | 结构系列 | Ø d2<br>(mm) | 工作压力 巴 | G1         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|--------------|------|--------------|--------|------------|-----------|------------|------------|
| XMVE NW 04 L | L    | 6            | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5      | 38,0       | 19         |
| XMVE NW 06 L | L    | 8            | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5      | 38,0       | 19         |
| XMVE NW 08 L | L    | 10           | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5      | 39,5       | 19         |
| XMVE NW 10 L | L    | 12           | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5      | 40,5       | 19         |
| XMVE NW 03 S | S    | 6            | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0      | 45,0       | 27         |
| XMVE NW 04 S | S    | 8            | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0      | 45,0       | 27         |
| XMVE NW 06 S | S    | 10           | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0      | 47,0       | 27         |
| XMVE NW 08 S | S    | 12           | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0      | 47,5       | 27         |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø = 管外直径

### 产品变体

|         |                |
|---------|----------------|
| XMVE VA | 压力表接口螺栓连接, 不锈钢 |
| MVE     | 压力表接口螺栓连接, 钢   |

### 备件

|     |             |
|-----|-------------|
| DKI | 用于内螺纹的密封唇边环 |
|-----|-------------|