

### 属性

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 接口 1   | BSP内螺纹,圆柱形           |
| 密封形式 1 | 密封唇边环                |
| 接口 2   | 米制外螺纹,圆柱形            |
| 密封形式 2 | 24°内锥                |
| 结构类型   | 压力表接口螺栓连接            |
| 供货范围   | 带密封唇边环(接套不带锁紧螺母和切割环) |
| 原料     | 不锈钢                  |



### 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

### 货品

| 名称                   | 结构系列 | Ø d2<br>(mm) | 工作压力 巴 | G1         | G2         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|----------------------|------|--------------|--------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| XMVR NW 04 HL VA     | L    | 6            | PN 315 | G 1/4" -19 | M 12 x 1.5 | 14,5      | 29         | 22,0       | 19         |
| XMVR NW 04 HL 1/2 VA | L    | 6            | PN 315 | G 1/2" -14 | M 12 x 1.5 | 20,0      | 36         | 29,0       | 27         |
| XMVR NW 06 HL VA     | L    | 8            | PN 315 | G 1/4" -19 | M 14 x 1.5 | 14,5      | 29         | 22,0       | 19         |
| XMVR NW 06 HL 1/2 VA | L    | 8            | PN 315 | G 1/2" -14 | M 14 x 1.5 | 20,0      | 36         | 29,0       | 27         |
| XMVR NW 08 HL VA     | L    | 10           | PN 315 | G 1/4" -19 | M 16 x 1.5 | 14,5      | 30         | 23,0       | 19         |
| XMVR NW 08 HL 1/2 VA | L    | 10           | PN 315 | G 1/2" -14 | M 16 x 1.5 | 20,0      | 37         | 30,0       | 27         |
| XMVR NW 10 HL VA     | L    | 12           | PN 315 | G 1/4" -19 | M 18 x 1.5 | 14,5      | 30         | 23,0       | 19         |
| XMVR NW 10 HL 1/2 VA | L    | 12           | PN 315 | G 1/2" -14 | M 18 x 1.5 | 20,0      | 37         | 30,0       | 27         |
| XMVR NW 03 HS VA     | S    | 6            | PN 630 | G 1/2" -14 | M 14 x 1.5 | 20,0      | 38         | 31,0       | 27         |
| XMVR NW 04 HS VA     | S    | 8            | PN 630 | G 1/2" -14 | M 16 x 1.5 | 20,0      | 38         | 31,0       | 27         |
| XMVR NW 06 HS VA     | S    | 10           | PN 630 | G 1/2" -14 | M 18 x 1.5 | 20,0      | 38         | 30,5       | 27         |
| XMVR NW 08 HS VA     | S    | 12           | PN 630 | G 1/2" -14 | M 20 x 1.5 | 20,0      | 38         | 30,5       | 27         |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø = 管外直径

### 产品变体

|        |                |
|--------|----------------|
| XMVR   | 压力表接口螺栓连接, 钢   |
| MVR VA | 压力表接口螺栓连接, 不锈钢 |