LSK G
牙嵌式接合器(空气)

HANSA-FLEX

属性

结构类型	牙嵌式软管接合器
结构类型补充	带安全双凸轮
接口 1	软管接口
接口 2	牙嵌式接合器
密封形式 2	橡胶密封圈
标准	DIN 3489
温度 min.	-40 °C
温度 max.	95 °C
原料	铸铁
表面保护	电镀涂层



货品

名称	用于软管-ID (mm)	英寸	支架距离 (mm)	工作压力 巴
LSK NW 06 G	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 G	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 G	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G	25	1"	42	PN 10
LSK NW 32 G	32	1.1/4"	42	PN 10

产品变体

LSK G AC	牙嵌式接合器(空气), 钢

附件

LSK GDOR	牙嵌式接合器用橡胶圈

备件

LSK GOOR	牙嵌式接合器用橡胶圈

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。