

属性

| | |
|---------|----------|
| 结构类型 | 牙嵌式软管接合器 |
| 结构类型补充 | 带安全双凸轮 |
| 接口 1 | 软管接口 |
| 接口 2 | 牙嵌式接合器 |
| 密封形式 2 | 橡胶密封圈 |
| 标准 | DIN 3489 |
| 温度 min. | -40 °C |
| 温度 max. | 95 °C |
| 原料 | 铸铁 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |



货品

| 名称 | 用于软管-ID (mm) | 英寸 | 支架距离 (mm) | 工作压力 巴 |
|-------------|-----------------|--------|--------------|--------|
| LSK NW 06 G | 6 | 1/4" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 10 G | 10 | 3/8" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 13 G | 13 | 1/2" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 15 G | 15 | 5/8" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 19 G | 19 | 3/4" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 25 G | 25 | 1" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 32 G | 32 | 1.1/4" | 42 | PN 10 |

产品变体

LSK G AC 牙嵌式接合器(空气), 钢

附件

LSK GDOR 牙嵌式接合器用橡胶圈

备件

LSK GOOR 牙嵌式接合器用橡胶圈