# LSK G D
## 牙嵌式接合器(空气),可转

HANSA-FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **结构类型** | 可转牙嵌式软管接合器 |
| **结构类型补充** | 带安全双凸轮 |
| **接口 1** | 软管接口 |
| **接口 2** | 牙嵌式接合器 |
| **密封形式 2** | 橡胶密封圈 |
| **标准** | DIN 3489 |
| **温度 min.** | -40 °C |
| **温度 max.** | 95 °C |
| **原料** | 韧性铸铁制接合器头 / 钢制套管 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |



### 货品

| 名称 | 用于软管-ID (mm) | 英寸 | 支架距离 (mm) | 工作压力 巴 |
|---|---|---|---|---|
| **LSK NW 13 G D** | 13 | 1/2" | 42 | PN 16 |
| **LSK NW 19 G D** | 19 | 3/4" | 42 | PN 16 |
| **LSK NW 25 G D** | 25 | 1" | 42 | PN 16 |

### 附件

| | |
|---|---|
| **LSK GDOR** | 牙嵌式接合器用橡胶圈 |

### 备件

| | |
|---|---|
| **LSK GOOR** | 牙嵌式接合器用橡胶圈 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*