LSK HR G
牙嵌式接合器(空气)

属性

结构类型	牙嵌式外螺纹接合器
结构类型补充	带安全双凸轮
接口 1	BSP外螺纹,圆柱形
接口 2	牙嵌式接合器
密封形式 2	橡胶密封圈
标准	DIN 3489
温度 min.	-40 °C
温度 max.	95 °C
原料	铸铁
表面保护	电镀涂层



提示

作为反向接合器应使用一个带黄铜密封的接合器。

货品

名称	接口螺纹	支架距离 (mm)	工作压力 巴
LSK NW 06 HR G	1/4” 螺纹 -19	42	PN 10
LSK NW 10 HR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 HR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G	G 1" -11	42	PN 10

产品变体

LSK HR G AC	牙嵌式接合器(空气), 钢

附件

LSK GDOR	牙嵌式接合器用橡胶圈

备件

LSK GOOR	牙嵌式接合器用橡胶圈

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。