# LSK HR G
## 牙嵌式接合器(空气)

### 属性

| | |
|---|---|
| **结构类型** | 牙嵌式外螺纹接合器 |
| **结构类型补充** | 带安全双凸轮 |
| **接口 1** | BSP外螺纹,圆柱形 |
| **接口 2** | 牙嵌式接合器 |
| **密封形式 2** | 橡胶密封圈 |
| **标准** | DIN 3489 |
| **温度 min.** | -40 °C |
| **温度 max.** | 95 °C |
| **原料** | 铸铁 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |



### 提示

作为反向接合器应使用一个带黄铜密封的接合器。

### 货品

| 名称 | 接口螺纹 | 支架距离 (mm) | 工作压力 巴 |
|---|---|---|---|
| **LSK NW 06 HR G** | 1/4” 螺纹 -19 | 42 | PN 10 |
| **LSK NW 10 HR G** | G 3/8" -19 | 42 | PN 10 |
| **LSK NW 13 HR G** | G 1/2" -14 | 42 | PN 10 |
| **LSK NW 20 HR G** | G 3/4" -14 | 42 | PN 10 |
| **LSK NW 25 HR G** | G 1" -11 | 42 | PN 10 |

### 产品变体

| | |
|---|---|
| **LSK HR G AC** | 牙嵌式接合器(空气), 钢 |

### 附件

| | |
|---|---|
| **LSK GDOR** | 牙嵌式接合器用橡胶圈 |

### 备件

| | |
|---|---|
| **LSK GOOR** | 牙嵌式接合器用橡胶圈 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*