

LSK HR G AC

牙嵌式接合器(空气)

属性

| | |
|---------|------------|
| 结构类型 | 牙嵌式外螺纹接合器 |
| 结构类型补充 | 带安全双凸轮 |
| 接口 1 | BSP外螺纹,圆柱形 |
| 接口 2 | 牙嵌式接合器 |
| 密封形式 2 | 橡胶密封圈 |
| 温度 min. | -40 °C |
| 温度 max. | 95 °C |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |



货品

| 名称 | 接口螺纹 | 支架距离 (mm) | 工作压力 巴 |
|-------------------|------------|--------------|--------|
| LSK NW 10 HR G AC | G 3/8" -19 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 13 HR G AC | G 1/2" -14 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 16 HR G AC | G 1" -11 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 20 HR G AC | G 3/4" -14 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 25 HR G AC | G 1" -11 | 42 | PN 10 |

产品变体

LSK G 牙嵌式接合器(空气), 铸铁

附件

LSK GDOR 牙嵌式接合器用橡胶圈

备件

LSK GOOR 牙嵌式接合器用橡胶圈