

| 属性      |                  |
|---------|------------------|
| 结构类型    | MODY外螺纹接合器       |
| 接口1     | BSP外螺纹,圆柱形       |
| 接口2     | 牙嵌式接合器           |
| 密封形式 2  | 橡胶密封圈            |
| 标准      | DIN 3238         |
| 温度 min. | -40 °C           |
| 温度 max. | 95 °C            |
| 原料      | 韧性铸铁制接合器头 / 钢制套管 |
| 表面保护    | 电镀涂层             |
|         |                  |



## 描述

带强化的螺纹护圈和新的两侧导向的密封圈。

| 货品                |            |              |        |
|-------------------|------------|--------------|--------|
| 名称                | 接口螺纹       | 支架距离<br>(mm) | 工作压力 巴 |
| LSK NW 10 HR MODY | G 3/8" -19 | 42           | PN 16  |
| LSK NW 13 HR MODY | G 1/2" -14 | 42           | PN 16  |
| LSK NW 20 HR MODY | G 3/4" -14 | 42           | PN 16  |
| LSK NW 25 HR MODY | G 1" -11   | 42           | PN 16  |

| 附件         |             |
|------------|-------------|
| LSK SDOR N | MODY接合器用橡胶圈 |

| 备件         |             |
|------------|-------------|
| LSK SGOR N | MODY接合器用橡胶圈 |