

属性

| | |
|---------|------------|
| 结构类型 | 牙嵌式软管接合器 |
| 结构类型补充 | 带安全双凸轮 |
| 接口 1 | 软管接口 |
| 接口 2 | 牙嵌式接合器 |
| 密封形式 2 | 带橡胶衬里的黄铜密封 |
| 温度 min. | -40 °C |
| 温度 max. | 95 °C |
| 原料 | 铸铁 |
| 表面保护 | 镀锌,白色铬化 |



提示

作为反向接合器应使用一个带橡胶密封的接合器。

货品

| 名称 | 用于软管-ID (mm) | 英寸 | 支架距离 (mm) | 工作压力 巴 |
|-------------|-----------------|------|--------------|--------|
| LSK NW 13 M | 13 | 1/2" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 15 M | 15 | 5/8" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 19 M | 19 | 3/4" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 25 M | 25 | 1/2" | 42 | PN 10 |

备件

| | |
|----------|-------------|
| LSK HOOS | 牙嵌式接合器用支撑螺钉 |
| LSK MOOH | 牙嵌式接合器用黄铜套筒 |
| LSK SOOR | 牙嵌式接合器用软管环 |