

属性

| | |
|------|------------|
| 接口 1 | BSP外螺纹,圆柱形 |
| 接口 2 | 软管接口 |
| 原料 | 黄铜 |



货品

| 名称 | 接口螺纹 | 用于软管-ID (mm) | SW (mm) | 工作压力 巴 |
|----------|-------------|-----------------|------------|--------|
| T 184 M | G 1/8" -28 | 4 | 14 | PN 16 |
| T 186 M | G 1/8" -28 | 6 | 14 | PN 16 |
| T 189 M | G 1/8" -28 | 9 | 14 | PN 16 |
| T 144 M | 1/4" 螺纹 -19 | 4 | 17 | PN 16 |
| T 146 M | 1/4" 螺纹 -19 | 6 | 17 | PN 16 |
| T 149 M | 1/4" 螺纹 -19 | 9 | 17 | PN 16 |
| T 1413 M | 1/4" 螺纹 -19 | 13 | 17 | PN 16 |
| T 386 M | G 3/8" -19 | 6 | 19 | PN 16 |
| T 389 M | G 3/8" -19 | 9 | 19 | PN 16 |
| T 3813 M | G 3/8" -19 | 13 | 19 | PN 16 |
| T 126 M | G 1/2" -14 | 6 | 24 | PN 16 |
| T 129 M | G 1/2" -14 | 9 | 24 | PN 16 |
| T 1213 M | G 1/2" -14 | 13 | 24 | PN 16 |
| T 1219 M | G 1/2" -14 | 19 | 24 | PN 16 |
| T 349 M | G 3/4" -14 | 9 | 27 | PN 16 |
| T 3413 M | G 3/4" -14 | 13 | 32 | PN 16 |
| T 3419 M | G 3/4" -14 | 19 | 32 | PN 16 |
| T 1019 M | G 1" -11 | 19 | 26 | PN 16 |
| T 1025 M | G 1" -11 | 25 | 38 | PN 16 |

SW = 对应边宽度