# WSK IR
## GEKA牙嵌式接合器(水)

HANSA-FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | BSP内螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 1** | 扁平密封式 |
| **接口 2** | 牙嵌式接合器 |
| **密封形式 2** | NBR材料的成型密封圈 |
| **温度 min.** | 0 °C |
| **温度 max.** | 95 °C |
| **适用介质** | 水 |
| **原料** | 冲压黄铜 MS 58 |



### 货品

| 名称 | G1 | 支架距离 (mm) | 工作压力 巴 |
|---|---|---|---|
| **WSK NW 06 IR** | G 1/4" -19 | 40 | PN 50 |
| **WSK NW 10 IR** | G 3/8" -19 | 40 | PN 50 |
| **WSK NW 13 IR** | G 1/2" -14 | 40 | PN 50 |
| **WSK NW 20 IR** | G 3/4" -14 | 40 | PN 50 |
| **WSK NW 25 IR** | G 1" -11 | 40 | PN 50 |
| **WSK NW 32 IR** | G 1.1/4" -11 | 40 | PN 50 |
| **WSK NW 40 IR** | G 1.1/2" -11 | 40 | PN 50 |

### 备件

| | |
|---|---|
| **WSK GKOR NEU** | 用于水牙嵌式接合器的模制密封圈 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*