
3 BKHL LK VZ / 3 BKHS LK VZ

3路径球阀,块式规格



属性				
接口 1 - 3	米制外螺纹,圆柱形			
密封形式 1 - 3	24°内锥			
结构形式	紧凑型结构			
孔	L形			
开关路径	0°; 90°			
温度 min.	-10 °C			
温度 max.	80 °C			
原料	钢制壳体、球和开关轴 POM材料球形密封 NBR材料O形圈			
表面保护	电镀涂层			





提示

请遵守连接元件允许的压力值。 请遵守球阀的操作指示。

货品									
名称	DN*	结构系列	用于管外径-Ø ^(mm)	接口螺纹	覆盖	LW (mm)	工作压力 巴	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 LK VZ	4	L	6	M 12x1,5	负(开)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 06 LK VZ	6	L	8	M 14x1,5	负(开)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 08 LK VZ	8	L	10	M 16x1,5	负(开)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 10 LK VZ	10	L	12	M 18x1,5	负(开)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 13 LK VZ	12	L	15	M 22x1,5	负(开)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHL 16 LK VZ	16	L	18	M 26x1,5	负(开)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHL 20 LK VZ	19	L	22	M 30x2	负(开)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHL 25 LK VZ	25	L	28	M 36x2	负(开)	22,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 04 LK VZ	4	S	8	M 16x1,5	负(开)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 06 LK VZ	6	S	10	M 18x1,5	负(开)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 08 LK VZ	8	S	12	M 20x1,5	负(开)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 10 LK VZ	10	S	14	M 22x1,5	负(开)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 13 LK VZ	12	S	16	M 24x1,5	负(开)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHS 16 LK VZ	16	S	20	M 30x2	负(开)	14,0	PN 350	12	1,5

DN = 额定直径,额定宽度 - 结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - LW = 净宽 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - SW = 对应边宽度 - SF = 安全系数

产品变体

3 BKHL LK / 3 BKHS LK 3路径球阀,块式规格, 氧化处理

备件	
BK ANSCHLAG	球阀止挡片
BK GEKR GRIFF SW	球阀用手柄(曲柄状)