


| 属性 | |
|------------|----------------------|
| 接口 1 - 3 | BSP内螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 - 3 | 用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞。 |
| 结构形式 | 紧凑型结构 |
| 孔 | L形 |
| 开关路径 | 0°; 90° |
| 温度 min. | -10 °C |
| 温度 max. | 80 °C |
| 原料 | 钢制壳体、球和开关轴 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |
| | |





提示

请遵守连接元件允许的压力值。 请遵守球阀的操作指示。

| DN* | 接口螺纹 | 覆盖 | LW | 工作压力 巴 | SW | SF* |
|-----|-------------|--|---|--|---|--|
| | | | (mm) | | (mm) | |
| 4 | G 1/8" -28 | 负(开) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 6 | 1/4" 螺纹 -19 | 负(开) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 10 | G 3/8" -19 | 负(开) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 12 | G 1/2" -14 | 负(开) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |
| | 4 6 | 4 G 1/8" -28 6 1/4" 螺纹 -19 10 G 3/8" -19 | 4 G 1/8" -28 负(开) 6 1/4" 螺纹 -19 负(开) 10 G 3/8" -19 负(开) | (mm) 4 G 1/8" -28 负(开) 5,0 6 1/4" 螺纹 -19 负(开) 6,0 10 G 3/8" -19 负(开) 9,0 | (mm) 4 G 1/8" -28 负(开) 5,0 PN 400 6 1/4" 螺纹 -19 负(开) 6,0 PN 400 10 G 3/8" -19 负(开) 9,0 PN 400 | (mm) (mm) 4 G 1/8" -28 负(开) 5,0 PN 400 9 6 1/4" 螺纹 -19 负(开) 6,0 PN 400 9 10 G 3/8" -19 负(开) 9,0 PN 400 9 |

产品变体

3 BKR LK 3路径球阀,块式规格,氧化处理

各件

| PH 11 | |
|-------------------------|------------|
| BK ANSCHLAG | 球阀止挡片 |
| BK GEKR GRIFF SW | 球阀用手柄(曲柄状) |