
3 SKR LK VZ
3路径球阀,锻造规格

属性

接口 1 - 3	BSP内螺纹,圆柱形
密封形式 1 - 3	用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞。
结构形式	紧凑型结构
孔	L形
开关路径	0°; 90°
温度 min.	-10 °C
温度 max.	80 °C
原料	锻钢制壳体 钢制球和开关轴 POM材料球形密封 NBR材料O形圈
表面保护	电镀涂层





提示

请遵守球阀的操作指示。
请遵守连接元件允许的压力值。

货品

名称	DN*	接口螺纹	覆盖	LW (mm)	工作压力 巴	SW (mm)	SF*
3 SKR 20 LK VZ	19	G 3/4" -14	负(开)	18	PN 350	14	1,5
3 SKR 25 LK VZ	25	G 1" -11	负(开)	22	PN 350	14	1,5

DN = 额定直径,额定宽度 – PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 – LW = 净宽 – SW = 对应边宽度 – SF = 安全系数

备件

BK ANSCHLAG	球阀止挡片
BK GEKR GRIFF SW	球阀用手柄(曲柄状)

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。