


# 3 SKR TK

## 3路径球阀, 锻造规格

### 属性

接口 1 - 3	BSP内螺纹, 圆柱形
密封形式 1 - 3	用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞。
结构类型	3路径球阀, 锻造规格
孔	T形
开关路径	0°; 90°
温度 min.	-10 °C
温度 max.	80 °C
原料	锻钢制壳体 钢制球和开关轴 POM材料球形密封 NBR材料O形圈
表面保护	氧化处理



### 提示

请遵守球阀的操作指示。  
请遵守连接元件允许的压力值。

### 货品

名称	DN*	接口螺纹	覆盖	LW (mm)	工作压力 巴	SW (mm)	SF*
3 SKR 20 TK	19	G 3/4" -14	负(开)	20	PN 350	14	1,5
3 SKR 25 TK	25	G 1" -11	负(开)	24	PN 350	14	1,5

DN = 额定直径, 额定宽度 - LW = 净宽 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - SW = 对应边宽度 - SF = 安全系数

### 产品变体

3 SKR TK VZ	3路径球阀, 锻造规格, 电镀涂层
-------------	-------------------

### 备件

BK ANSCHLAG	球阀止挡片
BK GEKR GRIFF SW	球阀用手柄(曲柄状)