


属性

接口 1 + 2	NPT内螺纹
密封形式 1 + 2	螺纹密封
开关路径	0°; 90°
温度 min.	-20 °C
温度 max.	60 °C
原料	钢制壳体、球和开关轴 聚酰胺制球形密封 NBR材料O形圈
表面保护	氧化处理



提示

请遵守连接元件允许的压力值。
请遵守球阀的操作指示。

货品

名称	DN*	接口螺纹	LW (mm)	工作压力 巴	SW (mm)	SF*
BKN 06	6	NPT 1/4" -18	6	PN 500	9	1,5
BKN 10	10	NPT 3/8" -18	10	PN 500	9	1,5
BKN 13	12	NPT 1/2" -14	13	PN 500	9	1,5
BKN 20	19	NPT 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKN 25	25	NPT 1" -11,5	24	PN 350	14	1,5
BKN 32	31	NPT 1.1/4" -11,5	24	PN 350	14	1,5

DN = 额定直径, 额定宽度 - LW = 净宽 - PN = 额定压力 - PB = 最大工作压力 - SW = 对应边宽度 - SF = 安全系数

备件

BK ANSCHLAG	球阀止挡片
BK GEKR GRIFF SW	球阀用手柄(曲柄状)