
## BKR ND DVGW 2路径球阀,低压规格



属性	
接口 1 + 2	BSP内螺纹,圆柱形
开关路径	0°; 90°
附加特性	气体DVGW许可
温度范围	水:0 °C 至 + 120 °C 气体:- 20 °C 至 + 60 °C 其他:- 20 °C 至 + 150 °C
适用介质	城市煤气、液态气体、沼气 冷水、热水、油 一般压缩空气和碳水化合物
原料	弹性塑料O形圈制双重密封 黄铜制壳体 钢制和带黄色塑料保护的手柄 黄铜制球,硬镀铬
表面保护	镀镍





## 提示

压力值适用于0°C至+25°C的温度;温度更高时请注意压力降跌。

## 订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

货品						
名称	DN*	BD* 用于气体 <sup>(bar)</sup>	接口螺纹	工作压力 (bar)		
BKR 06 ND DVGW	6	5	1/4" 螺纹 -19	64,0		
BKR 10 ND DVGW	10	5	G 3/8" -19	64,0		
BKR 13 ND DVGW	12	5	G 1/2" -14	63,0		
BKR 20 ND DVGW	19	5	G 3/4" -14	40,0		
BKR 25 ND DVGW	25	5	G 1" -11	40,0		
BKR 32 ND DVGW	31	5	G 1.1/4" -11	30,0		
BKR 40 ND DVGW	38	5	G 1.1/2" -11	30,0		
BKR 50 ND DVGW	51	5	G 2" -11	25.0		

DN = 额定直径,额定宽度 - BD = 工作压力