


| 属性 | |
|------------|---------------------------------------|
| 接口 1 + 2 | BSP内螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 + 2 | 用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞 |
| 开关路径 | 0°; 90° |
| 温度 min. | -20 °C |
| 温度 max. | 60 °C |
| 原料 | 不锈钢制壳体、球和开关轴 POM材料球形密封 NBR材料O形圈 |





提示

请遵守连接元件允许的压力值。 请遵守球阀的操作指示。

货品

| 名称 | DN* | 接口螺纹 | LW | 工作压力 巴 | SW | SF* |
|-----------|-----|--------------|------|--------|------|-----|
| | | | (mm) | | (mm) | |
| BKR 06 VA | 6 | 1/4" 螺纹 -19 | 6 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| BKR 10 VA | 10 | G 3/8" -19 | 10 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| BKR 13 VA | 12 | G 1/2" -14 | 13 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| BKR 20 VA | 19 | G 3/4" -14 | 20 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| BKR 25 VA | 25 | G 1" -11 | 24 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| BKR 32 VA | 31 | G 1.1/4" -11 | 32 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| BKR 40 VA | 38 | G 1.1/2" -11 | 38 | PN 400 | 17 | 1,5 |

产品变体

BKR 2路径球阀,块式规格, 氧化处理
BKR VZ 2路径球阀,块式规格, 电镀涂层

附件

| P13 1 1 | |
|-------------------------|------------|
| BK ANSCHLAG | 球阀止挡片 |
| BK GEKR GRIFF SW | 球阀用手柄(曲柄状) |