

BK SF / BK SF6

2路径球阀,块式规格

HANSA FLEX

属性

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 接口 1 + 2 | SAE法兰 |
| 密封形式 1 + 2 | 用SF-O形圈扁平密封 |
| 开关路径 | 0°; 90° |
| 温度 min. | -10 °C |
| 温度 max. | 80 °C |
| 原料 | 钢制壳体、球和开关轴 POM材料球形密封 NBR材料O形圈 |
| 表面保护 | 氧化处理 |



提示

请遵守连接元件允许的压力值。
请遵守球阀的操作指示。

货品

| 名称 | DN* | 压力系列 | 法兰大小 | LW (mm) | 压力 PN | SW (mm) | SF* |
|-----------|-----|----------|------|------------|---------|------------|-----|
| BK SF 20 | 19 | 3000 PSI | 3/4" | 20 | 315 bar | 14 | 1,5 |
| BK SF 25 | 25 | 3000 PSI | 1" | 24 | 315 bar | 14 | 1,5 |
| BK SF6 20 | 19 | 6000 PSI | 3/4" | 20 | 400 bar | 14 | 1,5 |
| BK SF6 25 | 25 | 6000 PSI | 1" | 24 | 400 bar | 14 | 1,5 |

DN = 额定直径, 额定宽度 - LW = 净宽 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - SW = 对应边宽度 - SF = 安全系数

备件

| | |
|------------------|------------|
| BK ANSCHLAG | 球阀止挡片 |
| BK GEKR GRIFF SW | 球阀用手柄(曲柄状) |