NRS (9 mm)
支撑卡圈

属性

应用范围	用于管、软管和线缆固定
结构类型	支撑卡圈
结构类型补充	带橡胶型材
标准	DIN 3016
原料	钢
表面保护	镀锌



提示

橡胶型材缓冲震动和打击并防止擦刮。

货品

名称	最小Ø (mm)	浮动范围 (mm)	孔Ø (mm)
NRS 06-09	6	9,0	4,5
NRS 08-09	8	9,0	4,5
NRS 10-09	10	9,0	4,5
NRS 12-09	12	9,0	4,5
NRS 14-09	14	9,0	4,5
NRS 15-09	15	9,0	4,5
NRS 16-09	16	9,0	4,5
NRS 18-09	18	9,0	4,5
NRS 20-09	20	9,0	4,5

产品变体

NRS (12 mm)	支撑卡圈, 钢
NRS W4 (12 mm)	支撑卡圈, 铬镍钢 (1.4301)
NRS (15 mm)	支撑卡圈, 钢
NRS W4 (15 mm)	支撑卡圈, 铬镍钢 (1.4301)
NRS (20 mm)	支撑卡圈, 钢
NRS W4 (20 mm)	支撑卡圈, 铬镍钢 (1.4301)
NRS (25 mm)	支撑卡圈, 钢

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。