# NRS (12 mm)
支撑卡圈

## 属性

| | |
|---|---|
| **应用范围** | 用于管、软管和线缆固定 |
| **结构类型** | 管卡圈 |
| **结构类型补充** | 带橡胶型材 |
| **标准** | DIN 3016 |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 镀锌 |



## 提示

橡胶型材缓冲震动和打击并防止擦刮。

## 货品

| 名称 | 最小Ø (mm) | 浮动范围 (mm) | 孔Ø (mm) |
|---|---|---|---|
| **NRS 05-12** | 5 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 06-12** | 6 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 07-12** | 7 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 08-12** | 8 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 09-12** | 9 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 10-12** | 10 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 11-12** | 11 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 12-12** | 12 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 13-12** | 13 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 14-12** | 14 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 15-12** | 15 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 16-12** | 16 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 17-12** | 17 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 18-12** | 18 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 19-12** | 19 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 20-12** | 20 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 21-12** | 21 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 22-12** | 22 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 23-12** | 23 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 24-12** | 24 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 25-12** | 25 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 50-12** | 50 | 12,0 | 5,3 |

## 产品变体

| | |
|---|---|
| **NRS W4 (12 mm)** | 支撑卡圈, 铬镍钢 (1.4301) |
| **NRS (9 mm)** | 支撑卡圈, 钢 |
| **NRS (15 mm)** | 支撑卡圈, 钢 |
| **NRS W4 (15 mm)** | 支撑卡圈, 铬镍钢 (1.4301) |
| **NRS (20 mm)** | 支撑卡圈, 钢 |
| **NRS W4 (20 mm)** | 支撑卡圈, 铬镍钢 (1.4301) |
| **NRS (25 mm)** | 支撑卡圈, 钢 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*