


| 属性 | |
|------|------------|
| 结构类型 | 单管卡圈用 |
| 结构系列 | 轻 |
| 标准 | DIN 3015-1 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 经磷化 |





| 货品 | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-----------|-----------|
| 名称 | 卡圈大小 | B (mm) | C (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
| SRS SP L 1 A | 1 | 30 | 7 | 20 | 50 | M 6 | 64 | 3 |
| SRS SP L 2 | 2 | 30 | 7 | 26 | 56 | M 6 | 70 | 3 |
| SRS SP L 3 | 3 | 30 | 7 | 33 | 64 | M 6 | 78 | 3 |
| SRS SP L 4 | 4 | 30 | 7 | 40 | 73 | M 6 | 87 | 3 |
| SRS SP L 5 | 5 | 30 | 7 | 52 | 86 | M 6 | 100 | 3 |
| SRS SP L 6 | 6 | 30 | 7 | 66 | 100 | M 6 | 116 | 3 |

| 产品变体 | |
|-----------------|----------------------|
| SRS 1-6 SP L V4 | 焊接和螺旋板,长, 不锈钢 1.4571 |
| SRS 1-6 SP L VZ | 焊接和螺旋板,长, 电镀涂层 |

是以下产品的附加元件

A 1-6 A 1-6类组装