

# K 41-14 - K 41-40

## 变径连接螺旋接头

### 属性

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 接口 1   | 米制外螺纹,圆柱形          |
| 密封形式 1 | 冲击结构               |
| 接口 2   | 米制外螺纹,圆柱形          |
| 密封形式 2 | 24°内锥              |
| 结构类型   | 变径连接螺旋接头           |
| 结构形式   | 直道                 |
| 供货范围   | 带锁紧螺母、切割环、紧压环和密封圈。 |
| 原料     | 钢                  |
| 表面保护   | 电镀涂层               |



### 货品

| 名称      | d3<br>(mm) | Ø d2<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 |
|---------|------------|--------------|------------|------------|----|----|
| K 41-14 | 15         | 10           | 59         | 27         | 19 | 17 |
| K 41-17 | 15         | 8            | 58         | 27         | 17 | 27 |
| K 41-19 | 15         | 6            | 58         | 27         | 14 | 27 |
| K 41-25 | 15         | 12           | 59         | 27         | 22 | 27 |
| K 41-37 | 16         | 6            | 58         | 27         | 14 | 27 |
| K 41-38 | 16         | 8            | 58         | 27         | 17 | 27 |
| K 41-39 | 16         | 10           | 59         | 27         | 19 | 27 |
| K 41-40 | 16         | 12           | 59         | 27         | 22 | 27 |

SW, S1, S2 = 对应边宽度 - d2, d3 = 管外直径

### 产品变体

K 420-31 - K 420-88 旋入式接套, 钢