

K 420-31 - K 420-88

旋入式接套

属性

接口 1	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 1	24°内锥
接口 2	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 2	冲击结构
结构类型	旋入式接套
结构形式	直道
原料	钢
表面保护	电镀涂层



货品

名称	Ø d2 (mm)	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 420-76	6	M 12 x 1.5	M 16 x 1.5	10	12	28	22
K 420-77	6	M 12 x 1.5	M 22 x 1.5	10	12	28	27
K 420-78	8	M 14 x 1.5	M 16 x 1.5	10	12	28	22
K 420-79	8	M 14 x 1.5	M 22 x 1.5	10	12	28	27
K 420-80	10	M 16 x 1.5	M 22 x 1.5	11	12	29	27
K 420-81	12	M 18 x 1.5	M 22 x 1.5	11	12	29	27
K 420-88	10	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5	11	12	29	22

SW = 对应边宽度

产品变体

K 42-02 - K 42-106	旋入式螺栓连接,带锁紧螺母和切割环
K 41-14 - K 41-40	变径连接螺旋接头,带锁紧螺母、切割环、紧压环和密封圈。
K 46-12-1 / K 46-12-2	带测试接口的旋入式接套,钢