

# K 43-01 - K 43-76

旋入式螺栓连接,角度90°

**HANSA FLEX**

## 属性

接口 1	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 1	24°内锥
接口 2	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 2	冲击结构
结构类型	用于隔离壁固定
结构形式	角度90°
供货范围	带锁紧螺母、切割环和对顶螺母
原料	钢
表面保护	电镀涂层



## 货品

名称	Ø d2 (mm)	G1	G1 - G2	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 43-01	6	-	M 12 x 1.5	-	20	27	12	38	12	14	17
K 43-04	8	M 14 x 1.5	-	M 12 x 1.5	20	29	14	37	12	17	17
K 43-07	8	M 14 x 1.5	-	M 14 x 1.5	20	29	14	37	14	19	19
K 43-08	10	M 16 x 1.5	-	M 12 x 1.5	20	32	17	38	14	19	17
K 43-09	10	M 16 x 1.5	-	M 14 x 1.5	20	32	17	38	14	19	19
K 43-17	15	M 22 x 1.5	-	M 22 x 1.5	25	41	26	45	19	27	27
K 43-69	10	M 16 x 1.5	-	M 22 x 1.5	25	38	23	45	19	19	27
K 43-75	12	M 18 x 1.5	-	M 16 x 1.5	25	32	17	45	17	22	22
K 43-76	12	M 18 x 1.5	-	M 22 x 1.5	25	32	17	45	17	22	27

Ø d2 = 管外直径 - SW = 对应边宽度

## 产品变体

K 430-01 - K 430-72 旋入式接套-隔离螺栓连接, 钢