K 43-54 / K 43-99

旋入式螺栓连接,角度90°

属性

接口 1	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 1	24°内锥
接口 2	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 2	冲击结构
结构形式	角度90°
供货范围	带锁紧螺母、切割环、对顶螺母紧压环和挤压圆环
原料	钢
表面保护	电镀涂层

货品

名称	Ø d2 (mm)	G1	G2	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 43-54	12	M 18 x 1.5	M 22 x 1.5	27	25	32	17	40	17	22	27
K 43-89	6	M 12 x 1.5	M 12 x 1.5	17	20	27	12	31	12	14	17
K 43-90	8	M 14 x 1.5	M 22 x 1.5	27	23	32	17	38	17	17	27
K 43-96	12	M 18 x 1.5	M 16 x 1.5	21	25	32	17	40	17	22	22
K 43-98	10	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5	21	25	32	17	40	14	19	22
K 43-99	10	M 16 x 1.5	M 22 x 1.5	27	25	32	17	40	17	19	27

Ø d2 = 管外直径 – SW = 对应边宽度

产品变体

K 430-68 - K 430-89	旋入式接套-隔离螺栓连接, 钢

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。