

# K 430-01 - K 430-72

旋入式接套-隔离螺栓连接

**HANSA FLEX**

## 属性

接口 1	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 1	24°内锥
接口 2	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 2	冲击结构
结构类型	用于隔离壁固定
结构形式	角度90°
原料	钢
表面保护	电镀涂层



## 货品

名称	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 430-01	6	M 12 x 1.5	M 12 x 1.5	20	19	38	12
K 430-04	8	M 14 x 1.5	M 12 x 1.5	20	21	29	12
K 430-08	10	M 16 x 1.5	M 12 x 1.5	20	24	38	14
K 430-09	10	M 16 x 1.5	M 14 x 1.5	20	24	38	14
K 430-16	15	M 22 x 1.5	M 22 x 1.5	25	33	45	19
K 430-23	18	M 26 x 1.5	M 22 x 1.5	25	33	47	24
K 430-55	12	M 18 x 1.5	M 16 x 1.5	25	24	45	17
K 430-56	12	M 18 x 1.5	M 22 x 1.5	25	24	45	17
K 430-72	10	M 16 x 1.5	M 22 x 1.5	25	30	45	19

Ø d2 = 管外直径 - SW = 对应边宽度

## 产品变体

K 43-01 - K 43-76 旋入式螺栓连接,角度90°,带锁紧螺母、切割环和对顶螺母