

K 430-17 - K 430-86

旋入式接套-隔离螺栓连接

HANSA FLEX

属性

接口 1 + 2 米制外螺纹,圆柱形

密封形式 1 + 2 冲击结构

结构类型 用于隔离壁固定

结构形式 角度90°

原料 钢

表面保护 电镀涂层



货品

名称	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	提示
K 430-17	M 22 x 1.5	M 22 x 1.5	25	33	45	19	-
K 430-21	M 26 x 1.5	M 22 x 1.5	25	36	47	24	-
K 430-30	M 18 x 1.5	M 22 x 1.5	25	33	45	19	-
K 430-37	M 22 x 1.5	M 26 x 1.5	25	36	47	24	-
K 430-38	M 26 x 1.5	M 26 x 1.5	25	36	47	24	-
K 430-54	M 22 x 1.5	M 18 x 1.5	25	33	45	19	-
K 430-57	M 22 x 1.5	M 22 x 1.5	25	30	42	19	已停产的过时货品
K 430-86	M 16 x 1.5	M 22 x 1.5	25	-	45	19	-

SW = 对应边宽度

产品变体

K 43-19 - K 43-95	旋入式接套-隔离螺栓连接,带防松螺母
K 43-20 - K 43-94	旋入式螺栓连接,角度90°,带锁紧螺母、切割环、紧压环、密封圈和对顶螺母
K 43-21 - K 43-73	螺栓连接,隔离壁接口,带锁紧螺母、切割环、紧压环、密封圈和对顶螺母
K 47-15	连接螺旋接头,角度90°,带锁紧螺母、切割环、紧压环、密封圈、对顶螺母和软管接套
K 47-16	连接螺旋接头,角度90°,带锁紧螺母、切割环、紧压环、密封圈、对顶螺母和软管接套
K 47-17 / K 47-19	连接接套,角度90°,带锁紧螺母、密封圈、对顶螺母、软管接套